

Повідомлення про наміри отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

З метою ведення виробничої діяльності в рамках чинного природоохоронного законодавства України, Концерн «Міські теплові мережі» має намір отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючих промислових майданчиків №№ 3, 5 *філії Концерну «Міські теплові мережі» Вознесенівського району.*

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Концерн «Міські теплові мережі» (Концерн «МТМ»);

Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ – 32121458;

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: Україна, 69091, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ; тел: (061) 220-58-10, email: info@teploseti.zp.ua

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючих промислових майданчиків.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», статті 3, планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика №3 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Вознесенівського району: Україна, 69017, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Вознесенівський р-н,

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування).

Котельня призначена для забезпечення опалення споживачів Вознесенівського району м. Запоріжжя. Котельня обладнана трьома котлами ТГ – 3/95. Згідно з графіком ремонтних робіт в виробничому корпусі проводяться роботи з фарбування трубопроводів гарячої води, насосів та обладнання котельні. В виробничому корпусі котельні також проводяться роботи з ремонту обладнання, зварювальні роботи та різка металу. Для забезпечення безперебійної роботи електричного обладнання котельня оснащена дизель-генератором аварійного освітлення, який встановлено у будівлі мехмайстерні. Для забезпечення сталого теплопостачання споживачів міста та забезпечення роботи джерел теплопостачання при блекаутах була встановлена когенераційна установка КГУ. Для механічної обробки сталевих деталей і інструмента мехмайстерня обладнана 2 одиницями верстатного встаткування. Для подачі газу до котлів, котельня оснащена ГРП (газорозподільний пункт). Від підвищення тиску здійснюється стравлювання залишкового газу через свічки продування запобіжних клапанів. Через свічки продування спорожнюють систему газопроводів до котлів ТГ-3/95. На промайданчику є склад сипких матеріалів для ремонтних робіт.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря промислового майданчика №3 складають близько 5 тонн (без урахування парникових газів). Від стаціонарних джерел підприємства в атмосферне повітря потрапляють такі забруднюючі речовини: ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, ксилол, уайт-спірит, етантіол (етилмеркаптан), метан, вуглецю діоксид, азоту (1) оксид [N2O].

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика №5 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Вознесенівського району: 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Вознесенівський р-н,

Котельня призначена для покриття навантажень опалення житлових будинків по вул. Виборзькій, Гостинній, Лівобережній Вознесенівського району. Котельня обладнана трьома водогрійними котлами КОЛВІ-650, які працюють на газоподібному паливі. Природний газ потрапляє на котельню із магістрального газопроводу. Усі газорегуляторні установки повинні мати скидні трубопроводи (свічі) від запобіжних скидних клапанів (ЗСК). Скидні та продувальні трубопроводи необхідні для безпечної роботи котлоагрегатів, які забезпечують видалення повітря із газопроводів, а також очистку їх внутрішньої порожнини. Надлишковий тиск в системі утворюється після зупинок роботи котлів. На проммайданчику здійснюються ремонтні роботи: фарбувальні, газозварювальні, газорізальні.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря промислового майданчика №5 складають близько 1,5 тонни (без урахування парникових газів). Від стаціонарних джерел підприємства в атмосферне повітря потрапляють такі забруднюючі речовини: ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту), оксид вуглецю, ксилол, уайт-спірит, етантіол (етилмеркаптан), метан, вуглецю діоксид, азоту (1) оксид [N₂O].

Перелік заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: існуючі проммайданчики №№ 3, 5 Вознесенівського району Концерну «МТМ» не мають не мають виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих існуючих технологій та методів керування відповідно до Переліку виробництв.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи по скороченню викидів на проммайданчиках №№ 3, 5 Вознесенівського району Концерну «МТМ» не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Концерн «МТМ» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримуватись вимог та нормативів природоохоронного та санітарного законодавства.

Відповідність пропозиції щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від організованих джерел викидів здійснюється у межах вимог нормативів граничнодопустимих викидів, встановлених Міністерством охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006р. та у межах встановлених державних медико- санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць згідно Наказу МОЗ України від 10.05.2024 № 813. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів встановлюються відповідають вимогам законодавства.

Пропозиції та зауваження по даному об'єкту протягом 30 календарних днів з моменту публікації направляти у Запорізьку обласну державну адміністрацію за адресою: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний,164; e-mail: adm@zoda.gov.ua, сайт: www.zoda.gov.ua.

Публікація в газеті «Запорізький пенсіонер» 27.08.2025 № 35(667)